

03/2026

UNIVERSAL HOLZGRUNDIERUNG UNIVERSAL WOOD PRIMER



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *Grundierung für den Außenbereich*
- » *filmbildend*
- » *langlebiger Schutz*
- » *schützt den Film gegen Bläue und Fäulnis*
- » *vermindert Quellen und Schwinden des Holzes*
- » *zur Verwendung unter allen SAICOS Außenanstrichen*

Eigenschaften:

Filmbildender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Grundierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und schützt den Film vor Bläue und Fäulnis. Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Farbtöne:

9007 farblos

Anwendungsbereiche:

SAICOS Universal Holzgrundierung dient zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt (z.B. Fassaden, Carports, Balkongeländer, Fenster, Rollläden, Türen, Außenholzverkleidungen) zum vorbeugenden Schutz des Films vor Bläue und Fäulnis.

Vorbereitung:

Das zu behandelnde Holz muss sauber und trocken sein (max. 18% Holzfeuchte) und frei von Anstrichen. Eventuelle Anstriche komplett abschleifen. Nur frostfreies Holz behandeln (in gefrorenes Holz kann keine Grundierung eindringen).

Verarbeitung:

SAICOS Universal Holzgrundierung ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen.

Auftrag:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher, SAICOS Aqua-Rolle, SAICOS Universalrolle „Klein“. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das trockene und frostfreie Holz aufbringen.

Hinweis:

Die Grundierung muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein. SAICOS Universal Holzgrundierung ist kein Endanstrich. Endanstrich aufbringen bevor das Holz der Bewitterung ausgesetzt wird. SAICOS Universal Holzgrundierung kann mit allen SAICOS Holzanstrichen für den Außenbereich überstrichen werden.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 10 °C und 30 °C

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 5 m² auf glattem Holz.
Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

1x SAICOS Universal Holzgrundierung

Trockenzeiten:

ca. 4 - 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Behälter nach Gebrauch gut verschließen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Gründlich mit warmen Wasser auswaschen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostempfindlich. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,9 - 1,02 g/cm³

Auslaufzeit: 17,5 - 22,5 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält: IPBC, BIT, TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe schützen die Beschichtung vor mikrobieller Schädigung.

EU-Grenzwert für Grundierungen (Kat. A/g): 30 g/l (2010). SAICOS Universal Holzgrundierung enthält maximal 30 g/l VOC. Kennzeichnung WGK 3 nach deutscher Norm. Giscode BSW 50.



Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *Primer for exterior use*
- » *Film-forming*
- » *Long-lasting protection*
- » *Protects the film against blue stain and rot*
- » *Reduces swelling and shrinkage of the wood*
- » *For use under all SAICOS exterior paints*

Properties:

Film-forming, high-quality protection for wood in outdoor areas. The primer reduces swelling and shrinkage of the wood and protects the film from blue stain and rot. All oil- and water-based SAICOS coatings for outdoor use can be used as a top coat.

Colors:

9007 colorless

Areas of application:

SAICOS Universal Wood Primer is used to treat wood in outdoor areas that is not subject to static stress and has no contact with the ground (e.g., facades, carports, balcony railings, windows, shutters, doors, exterior wood paneling) to prevent the film from blue stain and rot.

Preparation:

The wood to be treated must be clean and dry (max. 18% wood moisture) and free of paint. Any paint must be completely sanded off. Only treat frost-free wood (primer cannot penetrate frozen wood).

Processing:

SAICOS Universal Wood Primer is ready to use. Stir well – do not dilute.

Application:

Apply with SAICOS flat brush, SAICOS Aqua roller, SAICOS Universal roller "Small". Apply the coating intensively – on all sides if possible – to dry and frost-free wood.

Note:

The primer must be completely dry before further treatment. SAICOS Universal Wood Primer is not a final coat. Apply the final coat before the wood is exposed to the weather. SAICOS Universal Wood Primer can be painted over with all SAICOS wood coatings for outdoor use.

Best processing temperature:

Between 10 °C and 30 °C

Coverage per liter:

1 liter is sufficient for approx. 5 m² on smooth wood. Depending on the type of wood and surface structure.

Number of coats:

1x SAICOS Universal Wood Primer

Drying times:

Approx. 4 - 6 hours (depending on temperature and humidity). Close container tightly after use.

Cleaning of tools:

Wash thoroughly with warm water.

Shelf life:

2 years in a sealed container. The liquid product is sensitive to frost. Transport and store frost-free (> 5 °C).


This product can also be applied by machine. For more information, please contact your specialist dealer.

Physical properties:

Density: 0.9 - 1.02 g/cm³
 Flow time: 17.5 - 22.5 seconds, 3 mm cup, DIN 53211
 Odor: faint/mild, odorless after drying
 Flash point: non-flammable

Safety instructions – First aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill in containers typically used for food, drinks or other food products. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Dispose of contents/ container to industrial incineration plant. Contains IPBC, BIT, TMDD. May produce an allergic reaction. EU limit for primers (cat. A/g): 30 g/l (2010). SAICOS Universal Wood Primer contains maximum 30 g/l VOC. This product has been treated in accordance with the Biocidal Products Regulation. The biocidal active substances protect the coating from microbial damage



Our application-related advice is provided to the best of our knowledge and based on tests, but is only considered non-binding information and does not exempt you from testing the products we supply for their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility lies solely with the processor. With the publication of a new technical data sheet, the previous one loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de